



NS-DURAN® Sechskanthohlstopfen, flach

NS-DURAN® Hexagonal stoppers, flat

	Größe NS Size NS	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	7/16	100	28612180
	10/19	100	28612250
	12/21	100	28612350
	14/23	100	28612460
	19/26	100	28612620
	24/29	100	28612780
	29/32	100	28612900
	34/35	10	28613030
	45/40	10	28613090

- DWK Diamant-geschliffen
- Schliff fett benötigt - alternativ PTFE-Dichtung, S. 43/44
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C - nicht isoliert, Minustemperatur limitiert durch Schliff fett/dichtung
- Druckbeständigkeit: -1/+0,1 barg bei Verwendung herkömmlicher Klemmen, -1/+0,5 barg mit NS-Schliffverschraubung, S. 38
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- *DWK diamond-ground*
- *Ground joint grease required - alternatively PTFE seal, p. 43/44*
- *Temperature resistance: + 200°C - not insulated, minus temperature limited by grinding grease/sealing*
- *Pressure resistance: -1/+0.1 barg when using conventional clamps, -1/+0.5 barg with NS ground joint p. 38*
- *Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3*

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.